



PABER- ja VINÜÜLTAPEEDI KLEEPIMISE JUHEND – LIIM TAPEEDILE!

Pabertapeedi puhul kasutage pabertapeedile mõeldud liimi ja vinüültapeedi puhul vastavalt vinüültapeedile mõeldud liimi ning valmistage liimisegu vastavalt liimitootja juhendile või kasutage valmisliimi (nt. Kiilto valmisliime) Säilitage kindlasti kõik tapeedi etiketid! Edasi soovitame teil toimida järgmiselt: rullige kõrvuti lahti kaks rulli, et vaadata, kuidas mustrid sobivad (soovitav kontrollida, et ühte ruumi paigaldataval tapeedil oleks üks partii number ehk "serie nr" või "batch"). Kontrollige võimaliku trüki- ja kvaliteedipraagi olemasolu enne lõikamist ja paigaldamist (kahjuks ei saa me hiljem avastatud praaki hüvitada). Lõigake esimene paan mõne sentimeetrise varuga ülevalt ja alt. Kasutage seda näidisenäite teiste tükkide lõikamisel. Kandke liim tapeedi paani tahaküljele ja keerake ettevaatlikult mõlemad paani otsad keskele kokku, liimitud pind seespool. Laske paar minutit seista. Keerake paani ülemine pool lahti ja kinnitage selle ülemine äär seinale. Enne kui keerate lahti paani teise poole, veenduge, et ülemine äär on absoluutselt sirge ja siluge siis käsnaaga paan sirgeks. Igasugune tapeedi pinnale sattunud liim tuleb eemaldada puhta niiske käsnaaga KOHE! Seejärel lõigake ära üleliigne paber ülevalt ja alt. Jätkake järgmise paaniga. Ärge jätke vahele väikeseid piirkondi, näiteks akende ja uste ümbrustel, vaid kleepige kohe järjest. Nurkades murdke paani täies pikkuses, paani üks serv peaks ulatuma üle nurga vähemalt 2cm ja kleepige järgmine paan sellele peale. Alustage tapeedi kleepimist akna juurest. Katke tapeediga umbes pool seinapinda kuni vastasseina nurga või ukseni. Siis alustage tapeetimist uuesti akna juurest ja katke ülejäänud seinapind.

NB! Vinüültapeeti ei saa paigaldada niiskustõkkega kaetud seinale!

Jälgige tapeedi etiketil olevaid tingimärke. Palume kõikide tapeedirullide etiketid hoida alles kuni paigalduse lõpuni. Etiketil on märgitud toote kood ja partii number - see on justkui selle rulli pass. Enne paigaldamist veenduge, et kõik rullid on ühest partiist ning et tapeedil ei esine defekte, värvipraaki, toonivaheid. Kui ilmneb varjatud tootmisdefekte, siis etiketi alusel saame probleemse rulli asendada. Defekti tõestamiseks tootjale on vajalik probleemiga tapeedi näidistükk ja foto. Paigaldatud praaktooteid kauplus ei asenda. Samuti ei kompenseeri kauplus praaktapeedi paigaldamisega seotud kulusid.

NB! Meie poolt arvestatud materjalide kogused on soovituslikud.

	paigaldamise ajal veekindel		värvikindlus valguse suhtes rahuldav
	pesemiskindel		värvikindlus valguse suhtes hea
	eriti pesemiskindel		värvikindlus valguse suhtes väga hea
	puhastuskindel		värvikindlus valguse suhtes suurepärase
	eriti puhastuskindel		kahekordne reljeeftapeet
	värvikindlus valguse suhtes piisav		vastupidav löökide suhtes



vaba paigaldus



jätkamine otse



mustri jätkamine
nihutatult



paanide kleepimine
vahelduva suunaga



liim kanda
tapeedile



liim kanda
aluspinnale



eekliisterdatud tapeet



paan paigaldada
kohakuti panemise ja
kahekordse löikamise
abil



täielikult kuivalt
eemaldatav



osaliselt kuivalt
eemaldatav



eemaldada märjalt